

Винт установочный с цилиндрическим концом и прямым шлицем, класс точности А и В ГОСТ 1478-93.

Класс точности: А, В.

Поле допуска резьбы: 6g.

Класс прочности: 14Н, 45Н.

Аналог ГОСТ: ГОСТ 1477-93.

## ГОСТ 1478-93

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d1										
		M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5*	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, P		0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1,25	1,5	1,75
d2	максим.	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
	миним.	0,55	0,75	1,25	1,75	1,95	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
n	номин.	0.25	0.25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2
	миним.	0.31	0.31	0.46	0.46	0.56	0.66	0.86	1.06	1.26	1.66	2.06
	максим.	0.45	0.45	0.6	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.51	1.91	2.31
t	миним.	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2.4	2,8
	максим.	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6

\* Данные параметры использовать не рекомендуется.

Все параметры в таблице указаны в мм.